



JW-1046 自动脱帽专用离心机



为满足医疗检验用户需求,本公司研发、生产本款专用自动脱帽离心机。

JW-1046 特性:

- ◆ 微电脑控制离心力、转速、离心时间,且 LED 同步显示
 - ◆ 触摸式键盘设定工作参数,具有离心力专用设定键
 - ◆ 无碳刷交流变频电机驱动,无需保养
 - ◆ 双重门盖门锁系统,启动即上锁,确保运行安全
 - ◆ 差速离心 *; 20 个工作程序选择,用户可自由编程、调用其设定的工作参数,避免重复设定,提高工作效率
 - ◆ 15 加速 /15 减速选择。用户可根据样品需求任意设定升降速
 - ◆ 具有定速计时功能;点动即瞬时离心
 - ◆ 同步设定离心力、转速
 - ◆ 双层钢制结构,离心腔外喷防腐涂层,避免腐蚀性物质侵蚀
 - ◆ 自动平衡,不平衡保护,出错或不平衡时,声音信号提示。自动失衡识别,超速保护。
 - ◆ 非程序运行时,可任意更改参数,无需停机
 - ◆ 最快升降速时间 $\leq 30s$
 - ◆ 下沉式排气,安装过滤装置,预防离心过程中气溶胶污染
- 注: * 差速离心:用户需提供相应的:离心时间、离心力或转速

JW-1046 技术指标

型号	JW-1046
最高转速	4200rpm
最大相对离心力	3451xg
转速精度	$\pm 10rpm$
噪音	$\leq 65dB$
定时范围	0 ~9999min/ 连续 / 点动(瞬时)离心
N01: 水平转子	4200rpm 3451xg
适配器:【自动脱帽提篮】	75mm【管高】x100 支、100mm【管高】x84 支
适配器:	5ml【真空采血管】x100
NO2: 霉菌反应板	96 孔 x2 4000rpm 2260xg
电源	AC220V 50Hz
重量	70Kg
外形尺寸【长 x 宽 x 高】	425mm x 550mm x 465mm